
[Panneau en fibre céramique](#)

Un panneau en fibre céramique formé sous vide est fabriqué en laine céramique de grade voulu et liant organique. Il se distingue par son poids léger et sa bonne capacité d'isolation thermique. Sa basse conductivité et ses performances distinguées d'isolation lui procurent une application étendue.

Paramètres techniques du panneau en fibre céramique

Densité nominale (Kg/m ³)	Epaisseur (mm)	Dimensions (L x l mm ²)
80 - 140	15 - 100	Selon vos exigences

Nous sommes un producteur et fournisseur professionnel de panneau en fibre céramique en Chine. Avec des technologies avancées et des équipements de production pointus, tous les produits isolants, tels que le tapis en fibre céramique, le papier céramique, le rouleau de laine de verre, le tapis de laine de verre, le panneau de laine de roche et beaucoup d'autres produits isolants sont tous de très bonne fiabilité. Par ailleurs, nous produisons aussi des équipements de traitement et de transport de matières et des équipements à fabriquer les matières calorifuges. Par exemple, la profileuse, la machine à tubes plastiques, la grue portique, la ligne de production pour bande d'étanchéité en bitume modifié, la ligne de production pour plaques de plâtre, la ligne de production pour panneaux sandwich et la ligne de production pour laine de roche, etc.

Si vous êtes intéressés par nos produits, veuillez nous contacter, S.V.P.

FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: